



基本特性:
 U.L./CSA
 NEMA: 4,13
 全天候 / 防爆
 温度 - 34至71°C
 内部设定

611G

接口尺寸	1/4"
接口材料	铝合金
隔膜材料	聚丁钠橡胶

最大允许压力 (KG)	压力可调范围 (KG)	压力开关型号	
		SPDT	DPDT
17.24	0.10~0.78	611G8001	611GM8001
34.48	0.83~1.93	611G8003	611GM8003
34.48	2.08~4.62	611G8005	611GM8005
34.48	4.83~11.93	611G8007	611GM8007

611GE

接口尺寸	1/4"
接口材料	铝合金
隔膜材料	聚丁钠橡胶

最大允许压力 (KG)	压力可调范围 (KG)	压力开关型号	
		SPDT	DPDT
17.24	0.10~0.78	611GE8001	611GEM8001
34.48	0.83~1.93	611GE8003	611GEM8003
34.48	2.08~4.62	611GE8005	611GEM8005
34.48	4.83~11.93	611GE8007	611GEM8007

接点容量

电压	电流	
	SPDT	DPDT "M"
	Res.	Res.
125AC~50/60Hz	11	11
250AC~50/60Hz	11	11
30DC	5	5
125DC	.5	.5

